



BYDLENÍ BEROUN

Kvalitativní standard domů

Základy domu

Základy domu jsou tvořeny vybetonovanými základovými pasy, stěnami z armovaného ztraceného bednění a samonosnou betonovou základovou deskou.

Obvodové a nosné konstrukce

Pro projekt je použita keramická tvárnice POROTHERM 24 P+D. Nosná dělicí stěna mezi jednotlivými řadovými RD je potom vystavěna z akustických keramických tvárnic POROTHERM AKU 25 P+D. Z vnitřní strany domu budou tvárnice omítnuty omítkou, bílý nátěr, z vnější potom bude použit kontaktní zateplovací systém – fasádní polystyren 150 mm a fasádní omítka.

Příčky

Příčkové zdivo POROTHERM tloušťky 12,5cm, sádrová omítka, bílý nátěr

Stropy

Přepjatý železobetonový panel 200mm. Hydroizolační vrstva, skladba podlahy 2NP, skladba stropu, vnitřní jádrová omítka

Okna a dveře

Okna a dveře jsou platová s izolačním trojsklem, 7 komor. Z vnější strany v odstínu antracit, z vnitřní strany bílá

Podlahy

Plovoucí laminátové v široké paletě odstínů, keramická dlažba

Zdravotechnické instalace

Vana, 2x WC, umyvadla, zařizovací předměty

Dveře Interiér

Plné, částečně prosklené, obložkové zárubně, široká paleta dekorů

Vzduchotechnika

Příprava na digestoř v kuchyni
Ventilátor na WC a v koupelně

Vytápění

Elektrokotel napojený na zásobník TUV. Deskové radiátory, tepelný žebřík v koupelně.